



Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

| | |
|--|--|
| Produktbezeichnung | Capatect LithoPor K |
| Kenncode des Produkttyps DoP Nr. | CE140/V.0005 |
| Verwendungszweck | Außenputz mit organischen Bindemittel für Wände, Decken und Pfeilern |
| Hersteller | Synthesa Chemie Ges.m.b.H 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31 |
| System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 3 (Brandverhalten) System 4 (angeführte Leistung) |
| Harmonisierte Norm | EN 15824:2017 |
| Notifizierte Stelle | ISB Linz – NB 1322 |
| Erklärte Leistung | |

| EN 15824 : 2017 ZA. 1.1 | | |
|----------------------------------|---|--|
| Wesentliche Merkmale | Leistung | harmonisierte technische Spezifikation |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ | V1 hoch | EN 15824 : 2017 |
| Wasseraufnahme | W2 mittel | EN 15824 : 2017 |
| Hafffestigkeit | $\geq 0,3$ MPa Bruchbild B | EN 15824 : 2017 |
| Dauerhaftigkeit | NPD | EN 15824 : 2017 |
| Wärmeleitfähigkeit | $\lambda_{10, dry} 0,98$ W / (m.K) tabellierter Mittelwert (P=50%) | EN 15824 : 2017 |
| Brandverhalten | Euroklasse A2 | EN 15824 : 2017 |
| Gefährliche Stoffe | NPD | EN 15824 : 2017 |

Die Leistung von Capatect LithoPor K entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Perg, Ausstellungsdatum 23.03.2022. Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. (die Geschäftsleitung)