

CapaCoustic Abhangset mit Spiralanker

Optionales Abhangzubehör zur Montage abgehängter CapaCoustic-Elemente.



Produktbeschreibung


Beschreibung / Werkstoff	Das Abhangset besteht aus Deckenbefestiger mit Schraubkappe, Drahtseil verzinkt mit Nippel (Draht-Durchmesser 1,2 mm; L=2000 mm), verstellbarer Drahtseilhalter mit Drahtthaken und Spiralanker zur Verankerung.
Verwendungszweck / Eigenschaften	Optionales Abhangset für die Montage von CapaCoustic Canapor Deckensegel sowie individuell gefertigte Sonderformen und Baffle aus Melapor. Flexibel justierbare Abhangposition durch verstellbare Drahtseilhalter.
Lieferbare Typen	CapaCoustic Abhangset mit Spiralanker, Verpackungseinheit 2 Sets/Karton
Technische Daten	Das Abhangset ist für eine maximale Last von 16 kg/Abhangpunkt ausgelegt. ■ Verankerungsgrund: Der Untergrund sollte ausreichend tragfähig sein.
Hinweis	Befestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Je nach Untergrund sind geeignete bauaufsichtlich zugelassene Elemente mit einer Tragkraft von mind. 160 Newton zu wählen. Die Deckenbefestiger verfügen über ein Innengewinde M6 können aber auch mit einer geeigneten Schraube max. Durchmesser 5mm, Kopfdurchmesser mind. 7 mm, max. 11 mm, befestigt werden.

Verarbeitung

Verarbeitung	<p>Beim Eindrehen des Spiralankers muss auf die korrekte Einschraubtiefe und Position geachtet werden! Informationen zu Anzahl und Positionierung der Befestigungspunkte finden Sie in den technischen Informationen der zu montierenden Deckensegel.</p> <p>Die Justierung der Abhanghöhe muss ausschließlich über die Höhenversellung am Drahtseilhalter erfolgen.</p> <p>ACHTUNG: Die Spiralanker müssen unbedingt gemäß der Skizze eingeschraubt sein. Das Zurückdrehen um z.B. die Höhe des Deckenelements zu justieren darf nicht erfolgen. Hier besteht die Gefahr, dass die Spiralen ausreißen und das Deckenelement nicht ausreichend gesichert ist. (Siehe Folgeseite!)</p>
--------------	--



Montageanleitung Abhangset 050/10



06/18

Technische Information: CapaCoustic Abhangset mit Spiralanker, Stand: 11 / 2023

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at