

CapaTherm Holz Überzugslack farblos innen LM

CapaTherm Holz Überzugslack farblos innen LM ist ein matter und seidenglänzender, lösemittelhaltiger Spezialüberzugslack der als Schlussbeschichtung für das Brandschutzsystem CapaTherm Holz Dämmschichtbildner farblos innen W im Innenbereich auf vorbeschichteten Holzkonstruktionen eingesetzt wird.



Produktbeschreibung

Verwendungszweck / Eigenschaften	CAPATHERM® Holz Überzugslack farblos innen LM ist ein matter und seidenglänzender, lösemittelhaltiger Spezialüberzugslack der als Schlussbeschichtung für das Brandschutzsystem CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner farblos innen W im Innenbereich auf vorbeschichteten Holzkonstruktionen eingesetzt wird.
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Spezialklarlack
Farbtöne	Farblos
Glanzgrad	matt und seidenglänzend
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zustand: flüssig ■ Lieferviskosität: verarbeitungsfertig ■ Komponenten: einkomponentig ■ Auftragsmenge: 40 – 80 g/m² ■ Verbrauch: ca. 60 – 120 g/m²
Lagerung	Ungeöffnet im Originalgebinde, bei mindestens 5 °C bis max. 30 °C, an einem frostfrei, gut gelüfteten und trockenen Raum mindestens 6 Monate
Verpackung / Gebindegrößen	5 l und 20 l Gebinde

Verarbeitung

Verarbeitung	<p>Streichen, rollen, spritzen;</p> <p>Vor Gebrauch gründlich aufrühren! Streichen, rollen, airless-spritzen. Verdünnungszugabe üblicherweise nicht notwendig. Beim Rollen werden geringere Schichtdicken erreicht.</p>
Auftragsverfahren	<p>Streichen, rollen, spritzen;</p> <p>Achtung beim streichen und rollen nur sehr kleine Flächen beschichten. (siehe Merkblatt Empfehlungen für die Airless- Verarbeitung von CAPATHERM® Brandschutzsystem.</p> <p>Verarbeitungstemperatur: Nicht unter 5° C Objekt-/ Raumtemperatur.</p>
Mindestaufbringmenge	40 - 80 g/m ²
Trocknung / Trockenzeit	<p>staubtrocken ca. 5 – 6 Stunden</p> <p>durchgetrocknet: ca. 15 Stunden</p> <p>Die Trocknungseigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von 20 C und relative Luftfeuchte von 65 %. CAPATHERM® Holz Überzugslack innen LM darf frühestens 48 Stunden nach dem Aufbringen der letzten Brandschutzschicht aufgetragen werden. Bei niedrigeren Temperaturen und erhöhter Luftfeuchtigkeit verzögert sich die Trockenzeit.</p>
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung



Besondere Hinweise	CAPATHERM® Holz Überzugslack innen LM wird in einem Arbeitsgang aufgetragen. Die Auftragsmenge soll 80 g/m ² nicht unterschreiten. Bei der Verarbeitung sind die allgemeinen Arbeits- und Sicherheitsvorschriften für Anstrichstoffe zu beachten (Sprühnebel nicht einatmen). Für gute Belüftung ist zu sorgen. Nach der Durchtrocknung ist CAPATHERM® Holz Überzugslack innen LM geruchlos. CAPATHERM® Holz Überzugslack innen LM ist ein selbstverlöschender Schutzlack. Die Verwendung von anderen Schutzlacken oder die Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Auftragsmengen ist nicht zulässig, da die Brandschutzwirkung beeinträchtigt werden kann. Wärmebelastung der fertigen Beschichtung über 60°C kann zu Oberflächenstörungen führen.
Untergrundvorbereitung	Trocken, frei von Staub, Schmutz, Fett, Wachs.
Geeignete Untergründe	Mit CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner farblos innen W vorbeschichtete Holzkonstruktionen, Vollholz, Sperrholzplatten, Holzspanplatten etc.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	dieses Produktes (Kat. A/i): 500 g/l. Dieses Produkt enthält max. 495 g/l VOC.
Hinweise lt. Chemikaliengesetz	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. - Verursacht schwere Augenreizung. - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. - Behälter dicht verschlossen halten. - Behälter und zu befüllende Anlage erden. - Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. - Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. - Nach Handhabung verunreinigte Hautflächen gründlich waschen. - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. - BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. - Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. - Explosionsgeschützte elektrische Anlagen/Lüftungsanlagen/ Beleuchtungsanlagen/etc. verwenden.
Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Abfallschlüsselnummer	55 502 (gemäß ÖNORM S 2100)
EWC/EAK	08 01 11
Wassergefährdungsklasse	WGK 1, schwach wassergefährdend
Gefahrenklasse gemäß VbF	A II
ADR/RID	kein Gut der Klasse 3
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.synthesa.at abgerufen werden.
Verwendungszweck	Nur zur gewerblichen Verwendung bestimmt.

Technische Information: CapaTherm Holz Überzugslack farblos innen LM, Stand: 03 / 2016

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

A-1110 Wien
Sofie-Lazarfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/lbk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at