

Capadecor Calcino Color

Mineralische Kalkabtönpasten für hochwertige Marmor-Glättetechnik



Produktbeschreibung

Verwendungszweck / Eigenschaften

Spezielles Farbkonzentrat zur Abtönung von Calcino-Decor. Calcino-Color ist ausschließlich zur Einfärbung von Kalkprodukten geeignet und darf nicht mit andersartigen Werkstoffen vermischt werden.

Eigenschaften

- Bestmöglich lichtecht für den Innenbereich
- Kalkecht und ideal zur Abtönung von Calcino-Decor
- Frei von Lösemitteln und Weichmachern

Farbtöne

Basis-Farbtöne:

22 fertige Pasteneinheiten zur Erzielung von Basisfarbtönen, die je nach Zugabemenge 3 weitere Helligkeitsstufen ergeben. Die Grundtöne sind in Anlehnung an das Caparol 3D-System entwickelt worden.

Rot-Bereich:

3D Laser 20, 3D Rose 105 (vergraut), 3D Korall 165, 3D Bordeaux 40 (vergraut)

Orange-Bereich:

3D Lachs 75, 3D Apricot 65 (vergraut), 3D Siena 165, 3D Onyx 100 (vergraut)

Gelb-Bereich:

3D Caramel 100, 3D Palazzo 225 (vergraut), 3D Palazzo 330, 3D Palazzo 220 (vergraut)

Grün-Bereich:

3D Agave 100, 3D Agave 65 (vergraut), 3D Patina 65, 3D Patina 40 (vergraut)

Blau-Bereich:

3D Lazur 125, 3D Pacific 100 (vergraut)

Grau-Bereich:

3D Tundra 5, 3D Patina 35, 3D Pacific 5, 3D Olive 5

Die Farbpasten sind untereinander in jedem Verhältnis mischbar.

Helligkeitsstufen:

Zur Erzielung des gewünschten Grundfarbtöns werden vier Gebinde Calcino-Color (à 0,25 kg) der weißen Kalkspachtelmasse (12 kg) zugegeben. Durch Zugabe geringerer Pastenanteile ergeben sich 3 weitere Helligkeitsstufen. Um dieses zu erleichtern, sind die Farbpasten zu je 4 x 0,25 kg pro Karton abgefüllt.



| | |
|----------------------------|---|
| | <p>Mischverhältnis: Bei Herstellung der Farbtöne bitte beachten, dass das Mischungsverhältnis Farbpaste : Spachtelmasse 1 : 12 nicht übersteigt (ca. 8 %). Bei Nichtbeachtung führt dies zu Einschränkungen der Verarbeitbarkeit. Nach Zugabe des Farbkonzentrates und dem anschließenden Aufrühren verliert Calcino-Decor kalktypisch die ursprüngliche, spachtelfähige Konsistenz. Aus diesem Grund ist es erforderlich, die Abtönung frühzeitig (ca. 2 - 3 Tage vor Ausführung der farbigen Schichten) vorzunehmen.</p> |
| Lagerung | Kühl, aber frostfrei. Möglichst nicht unter +5 °C lagern. Anbruchgebände unbedingt luftdicht und fest verschlossen aufbewahren, um Verklumpung und Antrocknung zu vermeiden. |
| Verpackung / Gebindegrößen | 0,25 kg Kunststoffgebände 4 x 0,25 kg in einem Karton, Mindestbestellmenge 1 kg |

Verarbeitung

| | |
|-----------------------|--|
| Geeignete Untergründe | Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. ÖNORM B 3430, Teil 1 beachten. Bitte beachten Sie die TI des Hauptproduktes Capadecor Calcino Decor. |
|-----------------------|--|

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

| | |
|--------------------------------|---|
| Hinweise lt. Chemikaliengesetz | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. - Verursacht schwere Augenschäden. - Nach Handhabung verunreinigte Hautflächen gründlich waschen. - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. - Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. - BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. - Unter Verschluss aufbewahren. - Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett). |
| Hinweise zum sicheren Umgang | Enthält Kalkhydrat |
| Entsorgung | Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen. |
| Abfallschlüsselnummer | 31612 (gemäß ÖNORM S 2100) |
| EWC/EAK | 08 01 11 |
| Wassergefährdungsklasse | WGK 1, schwach wassergefährdend |
| Sicherheitsdatenblatt | Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.synthesa.at abgerufen werden. |
| Verwendungszweck | Nur zur gewerblichen Verwendung bestimmt. |

Technische Information: Capadecor Calcino Color, Stand: 12 / 2016

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

A-1110 Wien
Sofie-Lazarfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/lbk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at