

Capadecor Effektpigment

Effektpigmente für effektvolle Wandgestaltungen



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Effektpigmente sind einfarbig oder mehrfarbig glitzernde Pigmente für den Einsatz in Verbindung mit Wandlasuren (DecoLasur glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color) im Innenbereich.
Verwendungszweck / Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trockenpigment für Innenbereiche ■ Wechselndes Farbspiel ■ Schimmernde Effekte ■ Individuell dosierbar
Farbtöne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einfarbig glitzernde Effektpigmente: Pearl White = Weiß glitzernd
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Original verschlossenes Gebinde mind. 2 Jahre lagerstabil.
Verpackung / Gebindegrößen	100 g

Verarbeitung

Auftragsverfahren	<p>Zur Ausführung des Lasurauftrags bitte die jeweilige TI beachten. Wichtig:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Je transparenter die Lasur bleibt (also je weniger Abtönpaste zugeführt wird), umso besser bleibt der eigentliche Effekt des eingesetzten Effektpigments erhalten. 2. Je dunkler der Untergrundfarbton, umso mehr kommt der schimmernde Effekt des Effektpigments zum Tragen.
Materialzubereitung	<p>Wir empfehlen die gewünschte Zugabemenge vorher in etwas Wasser anzuteigen und klumpenfrei aufzurühren. Die Wassermenge darf die 3-fache Menge des Effektpigments nicht übersteigen.</p> <p>Bsp. 50 g Pigment in max. 150 ml sauberem Wasser anteigen.</p>
Verbrauch	<p>Grundlegend ist in etwa ein Einsatz von 3 - 5 % empfohlen.</p> <p>Für alle Oberflächen gilt es beim Kunden zunächst ein Muster anzulegen, damit der gewünschte Effekt vorher korrigiert bzw. abgenommen werden kann.</p>



Zugabemengen DecoLasur glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color	2,5 Liter
1 %	25 g
2 %	50 g
3 %	75 g
4 %	100 g
5 %	125 g

Werkzeugreinigung	Nach Gebrauch mit Wasser, evtl. mit Verwendung von Spülmittel.
Hinweise	Capadecor Effektpigmente werden in Pulverform geliefert. Bitte gehen Sie sorgfältig mit den Pigmenten um, da bei unsachgemäßem Umgang eine Staubentwicklung nicht ausgeschlossen werden kann.
Untergrundvorbereitung	Siehe TIs der verwendbaren Ergänzungsprodukte Gestaltungshinweis: Wandlasuren sind transparente Werkstoffe, die den Farbton und die Struktur des Untergrundes durchscheinen lassen. Musterlegungen beim Endkunden sind aus diesem Grund unerlässlich.
Geeignete Untergründe Ergänzungsprodukte / Systemkomponenten	Siehe TIs der verwendbaren Ergänzungsprodukte DecoLasur Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Bitte beachten	Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Hinweise lt. Chemikaliengesetz	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG: Dieses Produkt enthält max. 1 g/l. Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen. - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. - BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Unter Verschluss aufbewahren.
Enthält	Titandioxid.
Entsorgung	Kann nach Verfestigung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden.
Deklaration der Inhaltstoffe	Silikate, Titandioxid, mineralische Pigmente / Füllstoffe.


Technische Information: Capadecor Effektpigment, Stand: 08 / 2021

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

 Niederlassungen und Verkaufsbüros: 3 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/Ibk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt