

Capadecor Effektpigment

Effektpigmente für effektvolle Wandgestaltungen



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Effektpigmente sind einfarbig oder mehrfarbig glitzernde Pigmente für den Einsatz in Verbindung mit Wandlasuren (DecoLasur glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color) im Innenbereich.
Verwendungszweck / Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trockenpigment für Innenbereiche ■ Wechselndes Farbspiel ■ Schimmernde Effekte ■ Individuell dosierbar
Farbtöne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einfarbig glitzernde Effektpigmente: Pearl White = Weiß glitzernd
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Original verschlossenes Gebinde mind. 2 Jahre lagerstabil.
Verpackung / Gebindegrößen	100 g

Verarbeitung

Auftragsverfahren	<p>Zur Ausführung des Lasurauftrags bitte die jeweilige TI beachten. Wichtig:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Je transparenter die Lasur bleibt (also je weniger Abtönpaste zugeführt wird), umso besser bleibt der eigentliche Effekt des eingesetzten Effektpigments erhalten. 2. Je dunkler der Untergrundfarbton, umso mehr kommt der schimmernde Effekt des Effektpigments zum Tragen.
Materialzubereitung	<p>Wir empfehlen die gewünschte Zugabemenge vorher in etwas Wasser anzuteigen und klumpenfrei aufzurühren. Die Wassermenge darf die 3-fache Menge des Effektpigments nicht übersteigen.</p> <p>Bsp. 50 g Pigment in max. 150 ml sauberem Wasser anteigen.</p>
Verbrauch	<p>Grundlegend ist in etwa ein Einsatz von 3 - 5 % empfohlen.</p> <p>Für alle Oberflächen gilt es beim Kunden zunächst ein Muster anzulegen, damit der gewünschte Effekt vorher korrigiert bzw. abgenommen werden kann.</p>



Zugabemengen DecoLasur glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color	2,5 Liter
1 %	25 g
2 %	50 g
3 %	75 g
4 %	100 g
5 %	125 g

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch mit Wasser, evtl. mit Verwendung von Spülmittel.

Hinweise

Capadecor Effektpigmente werden in Pulverform geliefert. Bitte gehen Sie sorgfältig mit den Pigmenten um, da bei unsachgemäßem Umgang eine Staubentwicklung nicht ausgeschlossen werden kann.

Untergrundvorbereitung

Siehe TIs der verwendbaren Ergänzungsprodukte

Gestaltungshinweis:

Wandlasuren sind transparente Werkstoffe, die den Farbton und die Struktur des Untergrundes durchscheinen lassen. Musterlegungen beim Endkunden sind aus diesem Grund unerlässlich.

Geeignete Untergründe

Siehe TIs der verwendbaren Ergänzungsprodukte

Ergänzungsprodukte /
Systemkomponenten

DecoLasur Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.


Technische Information: Capadecor Effektpigment, Stand: 05 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** 3 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt