

Capadecor Effektpigmente

Effektpigmente für effektvolle Wandgestaltungen



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Effektpigmente sind einfarbig oder mehrfarbig glitzernde Pigmente für den Einsatz in Verbindung mit Wandlasuren (DecoLasur glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color) im Innenbereich.
Verwendungszweck / Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trockenpigment für Innenbereiche ■ Wechselndes Farbspiel ■ Schimmernde Effekte ■ Individuell dosierbar
Farbtöne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einfarbig glitzernde Effektpigmente: Pearl White = Weiß glitzernd ■ Mehrfarbig schimmernde Effektpigmente (je nach Betrachtungswinkel) Switch Tropical = Grün, Silber, Rot-Orange Switch Lagoon = Grün, Türkis, Blau
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Original verschlossenes Gebinde mind. 2 Jahre lagerstabil.
Verpackung / Gebindegrößen	100 g

Verarbeitung

Auftragsverfahren	<p>Zur Ausführung des Lasurauftrags bitte die jeweilige TI beachten. Wichtig:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Je transparenter die Lasur bleibt (also je weniger Abtönpaste zugeführt wird), umso besser bleibt der eigentliche Effekt der jeweils eingesetzten Effektpigmente erhalten. 2. Je dunkler der Untergrundfarbton, umso mehr kommt die Farbigkeit und der schimmernde Effekt der Effektpigmente zum Tragen. 3. Je glatter der Untergrund, umso stärker kommt der Farbwechseleffekt der Switch-Pigmente zur Geltung. <p>Farbonempfehlungen zur Veranschaulichung der Effektwirkung/-intensität: Die unterschiedlichen Effektpigmente erzielen je nach Untergrundfarbton eine andere Wirkung. Um diesen Effekt zu zeigen, bietet sich beispielhaft folgende neutrale Aufhellungsreihe an:</p> <p>3D Granit 5 3D Granit 20 3D Granit 40 3D Granit 55</p> <p>Untergrundfarbtöne für eindrucksvolle Oberflächen mit Switch Lagoon (z. B.): 3D Flamenco 55 3D Malachit 120 3D Malachit 75 3D Verona 135</p>
-------------------	---

NEU!



- Materialzubereitung** Wir empfehlen die gewünschte Zugabemenge vorher in etwas Wasser anzuteigen und klumpenfrei aufzurühren. Die Wassermenge darf die 3-fache Menge des Effektpigments nicht übersteigen.
Bsp. 50 g Pigment in max. 150 ml sauberem Wasser anteigen.
- Verbrauch** Grundlegend ist in etwa ein Einsatz von 3 - 5 % empfohlen.
Für alle Oberflächen gilt es beim Kunden zunächst ein Muster anzulegen, damit der gewünschte Effekt vorher korrigiert bzw. abgenommen werden kann.

Zugabemengen	
DecoLasur glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color	2,5 Liter
1 %	25 g
2 %	50 g
3 %	75 g
4 %	100 g
5 %	125 g

- Werkzeugreinigung** Nach Gebrauch mit Wasser, evtl. mit Verwendung von Spülmittel.
- Hinweise** Capadecor Effektpigmente werden in Pulverform geliefert. Bitte gehen Sie sorgfältig mit den Pigmenten um, da bei unsachgemäßem Umgang eine Staubentwicklung nicht ausgeschlossen werden kann.
- Untergrundvorbereitung** Siehe TIs der verwendbaren Ergänzungsprodukte
Gestaltungshinweis:
Wandlasuren sind transparente Werkstoffe, die den Farbton und die Struktur des Untergrundes durchscheinen lassen. Musterlegungen beim Endkunden sind aus diesem Grund unerlässlich.
- Geeignete Untergründe** Siehe TIs der verwendbaren Ergänzungsprodukte
- Ergänzungsprodukte / Systemkomponenten** DecoLasur Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color

Technische Information: Capadecor Effektpigmente, Stand: 03 / 2019

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

Niederlassungen und Verkaufsbüros: 2 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt

Vertriebspartner Südtirol: Amonn Profi Color GmbH, I-39031 Bruneck