

Capatect Dehnfugenprofil "E"

Zur Herstellung von Dehnfugen im Wärmedämm-Verbundsystem



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Einteiliges Profil zur Ausbildung vertikaler Gebäudedehn timer bei Capatect Wärmedämm Verbundsysteme für eben durchlaufende Wandflächen.

Eigenschaften

Typ E: Für flächenbündige Fugen

Profillänge: 2,5 lfm
Gewebefahne: 12,5 cm

- Dehn timer können exakt vorgearbeitet werden
- Witterungs- und UV-beständig
- Rationelle Ausführung in einem Arbeitsgang
- Für alle Dämmstoffdicken geeignet
- Mit Abzugskante für die Oberflächenbeschichtung
- Variabel für Fugenbreiten von 5 – 25 mm einsetzbar

Lagerung

Die Lagerung muss vor extremen Witterungseinflüssen (Regen, Hitze, Frost usw.) geschützt erfolgen. Bei gebogen gelagerten oder transportierten Profilen können bleibende Verformungen, sowohl am Glasgewebe als auch an den Kunststoffteilen, entstehen. Diese Verformungen werden durch anhaltende Sonnenbestrahlung (Material wird aufgeheizt) zusätzlich begünstigt. Derart beschädigte Profile dürfen nicht mehr verarbeitet werden!

Verpackung / Gebindegrößen

2,5 lfm Profil (25 Stück = 62,5 lfm / Packung)

Verarbeitung

Verarbeitung

Zunächst ist die Armierungsmasse beidseitig der Fuge auf die Dämmplatte aufzutragen. Die Gewebestreifen des Dehn timerprofiles sind in die frische Armierungsmasse einzuarbeiten. Die Dehn timerprofile sind von unten nach oben so zu verlegen, dass die ca. 5 cm lange flexible Fugenschlaufe am Profilstoß überlappt und dadurch ein Wassereintritt unmöglich ist. Bei Bedarf die Profile mit einer Auflagenschere ablängen.

Empfehlung:


Zur Sicherstellung gleichmäßiger Fugenbreiten kann ein Polystyrolstreifen o.ä. als Abstandhalter eingefügt werden. Dieser verhindert gleichzeitig eine Verschmutzung des Fugenprofiles beim Armieren und Putzen. Den Streifen erst nach Abschluss der Arbeiten entfernen.

Mindestverarbeitungstemperatur

Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5 °C absinken.

Verbrauch

1 lfm/lfm



Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.


Technische Information: Capatect Dehnfugenprofil "E", Stand: 07 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at
Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** 3 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt