

Capatect Hanf Quick & Easy

Pastöser, verarbeitungsfertiger Schnellkleber für Capatect Hanfplatten.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Verarbeitungsfertig, schnell eingestellter Spezialkleber zum vollflächigen Verkleben von Capatect Hanf Wall, Hanf Silent, Hanf Massiv Dämmplatten sowie für CapaCoustic Canapor Panele. Speziell für plane Untergründe wie Gipsfaserplatten, Holzspanplatten und andere tragfähige Untergründe.						
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schnelle Abbindung ■ Verarbeitungsfertig ■ Geschmeidige Verarbeitung ■ Alkalibeständig 						
Farbtöne	bei Verarbeitung: Weiß, Trocken: leicht Gelblich transparent						
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dichte: ca. 1.150 kg/m³ ■ Konsistenz: pastös 						
Lagerung	Kühl und frostfrei. Original verschlossen 6 Monate lagerfähig.						
Verpackung / Gebindegrößen	5 kg Eimer, 17 kg Eimer						
Artikelstamm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Gebindeeinheit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>798252</td> <td>Capatect Hanf Quick & Easy 5 kg</td> </tr> <tr> <td>798251</td> <td>Capatect Hanf Quick & Easy 17 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Gebindeeinheit	798252	Capatect Hanf Quick & Easy 5 kg	798251	Capatect Hanf Quick & Easy 17 kg
Art.-Nr.	Gebindeeinheit						
798252	Capatect Hanf Quick & Easy 5 kg						
798251	Capatect Hanf Quick & Easy 17 kg						

Verarbeitung

Verarbeitung	<p>Capatect Hanf Quick & Easy ist verarbeitungsfertig eingestellt. Der Kleber wird vollflächig am Wandbildner mit einer Zahnkelle (4 x 4 mm), oder mit der Lammfellrolle aufgetragen.</p> <p>Zahnkellenauftrag: Kleber zunächst gleichmäßig auftragen und dann mit einer Zahnkelle (4 x 4 mm) durchkämmen.</p> <p>Rollenauftrag: Gleichmäßiges vollflächiges Verteilen mit der Lammfellrolle, sodass eine ausreichende Benetzung des Untergrundes vorliegt.</p>
--------------	---



NEU!

	Capatect Hanf Quick & Easy wird bei beiden Auftragsarten am Untergrund/Wandbildner aufgetragen und darf niemals auf den Hanffaserdämmplatten aufgetragen werden. Die Offenzeit beträgt bei + 20 °C ca. 60 min. Bei erhöhter Untergrundsaugfähigkeit, Temperatur, Luftbewegung sowie Sonneneinstrahlung trocknet Capatect Hanf Quick & Easy schneller ab, dadurch können Haftungsprobleme auftreten. Ein genaues Setzen der Hanfplatte ist Voraussetzung - durch die schnelle Haftung ist ein Nachjustieren der Platte nicht mehr möglich. Hanfplatten fest an den Wandbildner andrücken. Die Verklebung hat stets im Verband zu erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass keine Hanffasern in den Eimer kommen, da diese beim Kontakt mit Capatect Hanf Quick & Easy Knollen bilden bzw. der Kleber im Eimer eindickt.
Mindestverarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5 °C absinken. Nicht auf durch Sonne aufgeheizten Flächen sowie bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit oder bei starkem Wind arbeiten.
Verdünnung	Capatect Hanf Quick & Easy darf auf keinen Fall mit Wasser verdünnt werden!
Verbrauch	ca. 0,4 - 0,6 kg/m ² , je nach Auftragsart
Trocknung / Trockenzeit	Bei Kontakt mit Hanffasern in wenigen Sekunden.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Hinweise	Bei der Verarbeitung von Capatect Hanf Quick & Easy sind Schutzhandschuhe zu tragen.
Besondere Hinweise	Capatect Hanf Quick & Easy ist nicht für die Anwendung in Feuchträumen geeignet. Zum Schutz vor Regeneinwirkung während der Trocknungsphase das Gerüst gegebenenfalls mit Planen abhängen.
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss eben, sauber, trocken, tragfähig, frei von trennenden Substanzen und schwach saugend sein.
Geeignete Untergründe	Capatect Hanf Quick & Easy ist für ebene Untergründe - wie Platten aus Holz- bzw. Gipswerkstoffen, Vollholzplatten und ähnlichem - geeignet.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Bitte beachten	Gefahrenhinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen..
Hinweise zum sicheren Umgang	Längerer Hautkontakt und Spritzer in die Augen können zu Reizerscheinungen führen. Betroffene Stellen sofort ausgiebig mit Wasser spülen.
Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Abfallschlüsselnummer	57303 (gemäß ÖNORM S 2100)
Wassergefährdungsklasse	WGK 1 schwach wassergefährdend
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.synthesa.at abgerufen werden.
Verwendungszweck	Nur zur gewerblichen Verwendung bestimmt.

Technische Information: Capatect Hanf Quick & Easy, Stand: 01 / 2019

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at
Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Klagenfurt

 **Vertriebspartner Südtirol:** Amonn Profi Color GmbH, I-39031 Bruneck