Rephalt/Refug Voranstrich

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Schwarzer, 1-komponentiger, gebrauchsfertiger, lösemittelfreier Voranstrich.
Verwendungszweck	Rephalt / Refug Voranstrich verbessert die Haftung zwischen bestehender Asphaltunterlage oder Betonflächen zu Rephalt Mischgut (0/4 bzw. 0/8) oder Refug Fugenvergussmasse.
Eigenschaften	Der Einbau von Rephalt Mischgut (0/4 bzw. 0/8) oder Refug Fugenvergussmasse kann sofort nach dem Grundieren mit Rephalt/Refug Voranstrich nass in nass erfolgen.
Verpackung / Gebindegrößen	1 l.
Lagerung	Gut verschlossen und kühl lagern. Teilentleerte Gebinde dicht schließen und ehest verarbeiten. Lagerzeit: ca. 1 Jahr.
Qualitätssicherung	Hochwertige Produkte bedürfen einer strengen Kontrolle von Rohstoffen und deren Verarbeitung. Hauseigene Chemiker stellen diese Qualität von Eingang bis Ausgang der Ware sicher. AvenariusAgro produziert nach dem TÜV-geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2015 und wurde mit dem Responsible Care Zertifikat ausgezeichnet.

Technische Daten

Verbrauch	Je nach Untergrundbeschaffenheit 0,25 - 0,5 kg/m².
Dichte	Ca. 0.96 kg/l bei 25°C.

Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund sollte staubfrei, trocken (allenfalls mattfeucht) sein, keinesfalls aber nass.
Verarbeitung	Den Voranstrich vor Gebrauch gut aufrühren oder durchschütteln und direkt mit einem trockenen Pinsel gleichmäßig auf die Haftflächen streichen.
Zwischenwartezeiten	Die weitere Beschichtung oder Fugenverfüllung kann sofort erfolgen (kein Abwarten der Abbinde- bzw. Trockenzeit erforderlich).
Werkzeugreinigung	Mit Verdünnung 149.

LÖSE-MITTELFREI

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH
Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700,
Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at