

# SY-Line Abdeckband Gold

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten



## Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Klebeband für den internen und externen Gebrauch. Eignet sich hervorragend für eine genaue und präzise Verarbeitung. Geeignet für sämtliche nicht porösen und offenporigen Oberflächen. Ergibt randscharfe Kanten und sauber Linien. Für alle wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacke geeignet.

Verwendungszweck / Eigenschaften

- Original Reis-Papier aus Japan
- sehr hohe Nassfestigkeit
- mittlere Klebkraft
- sehr gut per Hand abreißbar
- bis zu 3 Monate UV-beständig
- beim Entfernen keine Rückstände
- Kleber - Acryl

Technische Daten

|                     | Messeinheit | Werte            |
|---------------------|-------------|------------------|
| Totale Stärke       | mm          | 0.090/0.095      |
| Klebekraft          | N/18 mm     | 3.50             |
| Bruchwiderstand     | N/18 mm     | 55.00            |
| Dehnung             | %           | 5.6              |
| Temperaturresistent | °C          | 150°C<br>(30min) |

Lagerung

Dauer und Lagerung des Produktes: 6 Monate ab Erhalt der Ware, bei einer empfohlenen Temperatur von ca. 15°C bis 25° C mit einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 65%. Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung und entfernt von Wärmequellen auf.

## Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.




Technische Information: SY-Line Abdeckband Gold, Stand: 06 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

**Technische Beratung**

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

**Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H.**, A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: [www.synthesa.at](http://www.synthesa.at), E-Mail: [office@synthesa.at](mailto:office@synthesa.at)

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** 3 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt