

SynthoTop Einmalöl

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung mit nur einem Auftrag.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung auf Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen. Die natürlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivität, Offenporigkeit, bleiben voll erhalten. Schützt das Holz mit nur einem Auftrag! Keine Selbstentzündungsgefahr.
Verwendungszweck / Eigenschaften	Zur universellen Oberflächenbehandlung von Holzmöbeloberflächen im Innenbereich verwendbar. Auch für Fußböden geeignet. Bei extremer Beanspruchung ist ein zweimaliger Auftrag notwendig.
Lagerung	Lagerfähigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen.
Verpackung / Gebindegrößen	5 Liter

Verarbeitung

Verarbeitung	Unverdünnt durch Streichen, Spritzen, Wischen oder walzen auftragen. Satt auftragen, Überschuss entfernen. Nach einer Zeit von ca. 15 Minuten mit einem Schleifvlies oder Pad in die Oberfläche einmasieren. Vor Gebrauch gut aufrühren. Pfützen vermeiden. Überschuss unbedingt entfernen. Mit einer Zugabe von 10% Capalac PU-Härter können die mechanischen und chemischen Beständigkeiten verbessert werden.
Verbrauch	50 - 70 g/m ² /A. 1 L reicht je nach Saugfähigkeit für 14 -20 m ² pro Auftrag
Trocknung / Trockenzeit	Richtwerte bei 70 g/m ² , 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Trocknungszustand	Dauer
Staubtrocken	nach ca. 30 Minuten
Griffest	nach ca. 90 Minuten
Überstreichbar	nach ca. 12 Stunden
Durchgetrocknet	nach ca. 24 Stunden



Besondere Hinweise

Unverdünnt anwenden und nicht mit anderen Produkten mischen.
Der Untergrund muss frei von Fetten, Ölen oder anderen Verunreinigungen sein.
Vollständig trockene Oberflächen können zur Verstärkung des Glanzes mit Polierwerkzeug, Bürsten, Flader oder dgl. nachbehandelt werden.

Mit SynthoTop Einmalöl verunreinigte Textilien oder Werkzeuge neigen nicht zur Selbstentzündung.

Mit Härter vermisches Material muss nach der Topfzeit entsorgt werden (ca. 4-6 Stunden).
Im Sinne des Umweltschutzes nur die für die Verarbeitung benötigte Menge anmischen.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Technische Information: SynthoTop Einmalöl, Stand: 06 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.