

SynthoTop Holzentgrauer

Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator für vergrautes Holz zur Wiederherstellung des ursprünglichen Farbtons. Zur Entfernung von Grünbelägen, Algenbefall, starken und atmosphärischen Verschmutzungen, Eisenflecken (besonders Eiche), Fett, Öl und sonstigen Verunreinigungen.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Entfernt Oxidation, Schmutz und Vergilbung auch auf GFK, Gelcoat, sowie Stein und Beton. Intakte Anstriche werden nicht beschädigt oder entfernt. Enthält Oxalsäure. Das Schmutzwasser ist biologisch abbaubar.
Verwendungszweck / Eigenschaften	<p>Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator für:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vergrautes Holz (alle Hölzer, auch druckimprägniert.) z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Beckenumrandungen, Fassadenverkleidungen, Fenster und Türen. ■ Kunststoffe und Kunststein, (Wasch-)Beton und Naturstein, Schiffs-Deck ohne Dichtungen und Verleimungen ohne diese zu schädigen. ■ Beseitigung witterungsbedingter Verfärbung und Stockflecken. ■ Beseitigung von Roststreifen auf mineralischen Untergründen. ■ Abwaschen von oberflächlich austretenden Holzinhalten. ■ Neutralisation alkalischer Holzreiniger vor Neuanstrichen. ■ Selektive Reinigung ungleichmäßig verwitterter Flächen (z. B. Dachüberstände). <p>Intakte Anstriche und nicht vergraute Bereiche: Intensive Reinigung, ohne den Farbton zu ändern.</p> <p>Vergraute Bereiche: Entgrauung hin zum Originalfarbton.</p>
Lagerung	Mindestens 12 Monate in ungeöffnetem Originalgebinde (frostfrei gelagert). Nicht in Metallgebinde umfüllen. Gebinde zügig aufbrauchen.
Verpackung / Gebindegrößen	1 Liter

Verarbeitung

Verarbeitung	Bei 5°C - 25°C keine direkte Sonneneinstrahlung. Auftragen mit Schwamm, Pinsel, Fellrolle, oder Sprühgerät, Abwaschen mit Wasserschlauch und Bürste (keine Stahlbürste) oder Hochdruckreiniger mit wenig Druck, Reinigung mit Wasser und Seife.
Verdünnung	SynthoTop Holzentgrauer je nach Grad der Vergrauung pur oder maximal 1:1 mit Wasser verdünnt anwenden.



Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.


Technische Information: SynthoTop Holzentgrauer, Stand: 06 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** 3 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt