

HOLZFARBE
WASSERBASIERT

 SYNTHESA®
GRUPPE



DIE FARBTONSTABILE HOLZFARBE.



Langzeitschutz durch
Hydro-Perl-Effekt
und Filmschutz gegen
Bläuebefall.



Effizientes Streichen
durch hohes Deck-
vermögen und kurze
Trocknungszeit.



Saubere, weiße
Oberflächen durch
absperrende Wirkung.

THE POWER OF SURFACE.


CAPAROL

WASSERBASIERTE HOLZFARBE FÜR HOLZBESCHICHTUNGEN IM AUSSENBEREICH, INSBESONDERE FÜR ERSTBESCHICHTUNGEN.



Mit CapaWood® Color plus wird Holz optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Der Hydro-Perl-Effekt und der Filmschutz gegen Bläuebefall sorgen für eine saubere und brillante Oberfläche.

Die wässrige Acrylatfarbe ist besonders farbtone stabil und schützt durch die deckende Formulierung das Holz vor UV-Strahlung. Das Ergebnis sind besonders lange Wartungsintervalle. CapaWood® Color plus überzeugt durch beste Verarbeitungseigenschaften, die ein einfaches Aufbringen der benötigten Menge ermöglichen.

WEITERE VORTEILE

- Schnelle Verarbeitung, zwei Anstriche an einem Tag
- Einheitlich weiße Oberflächen durch Absperreffekt
- Diffusionsoffen
- Abtönbar in unzähligen Farbtönen

PRODUKTINFORMATIONEN

Verbrauch gehobelt	Auftragsverfahren	Trocknungszeiten 20 °C	Farbtonvarianten	Glanzgrad	Gebindegröße
Gehobelt 80 – 100 ml/m ² Geschliffen/Sägerau 110 – 130 ml/m ²	Streichen, Spritzen	Überstreichbar nach 6 h Regenfest nach 36 h	Weiß, deckende Bunttöne	Seidenmatt	0,7 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

12/P25 - CAP-25240

Sonstiges: Ergänzende Informationen zu CapaWood Color plus und der Verarbeitung finden Sie in der Technischen Information zu diesem Produkt.

MIT DEM RICHTIGEN WERKZEUG ZU GLEICHMÄSSIGEN OBERFLÄCHEN.

CapaWood® Color plus sorgt dank Absperrewirkung für eine weiße Oberfläche ohne gelbe Verfärbungen. Die Schichtstärke ist dabei ein wichtiges Kriterium.

Pinsel mit weichen Borsten erleichtern das Auflegen der erforderlichen Produktmenge erheblich und sorgen für beste Kantenabdeckung. Color plus überzeugt auf Holz speziell bei Erstbeschichtungen. Als Eintopfsystem kann die Farbe ohne zusätzliche Grundierung verwendet werden.



- 1 Dachuntersicht, Fassadenschalung, Carport, Balkon, Pergola
- 2 **Keine Sperrgrundierung notwendig!**
- 3 Erster Anstrich allseitig mit CapaWood Color plus
Verbrauch mind. 80 ml/m² auf gehobeltem Holz
Zwischentrockenzeit nur 6 Stunden
- 4 Zweiter Anstrich mit CapaWood Color plus
Verbrauch mind. 80 ml/m² auf gehobeltem Holz
Dekoratives Aussehen und optimaler Schutz

Produktübersicht
für den Fachhandwerker

Weitere Informationen zu
[CapaWood Color plus](#)

